



Ленточно-шлифовальный станок GRIT GI 75. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://grit.nt-rt.ru> || эл. почта: gti@nt-rt.ru

GRIT GI 75

Промышленная серия шлифовальных станков Grit GI 75 - это производительные ленточно-шлифовальные станки, разработаны для тяжелых условий применения в промышленности. Линейка GI убеждает своими преимуществами в производительности и экономичности. Все элементы отличаются прочностью, высокая нагрузочная способность и долгий срок службы у станков линейки Grit GI – это неотъемлемая характеристика, также как и высокая эксплуатационная безопасность и простота в обслуживании. Мощный электромотор всегда работает надежно, даже в режиме непрерывного использования.

Модульная конструкция - основная особенность ленточно шлифовальных станков Grit. Благодаря данному решению - возможно быстрое объединение "базового модуля" - ленточно-шлифовального станка с "модулем бесцентрового шлифования", "модулем шлифования закруглений" или "модулем плоского шлифования". В результате чего вы экономите деньги, производственные площади и получаете станок со специализированными - расширенными возможностями.

Преимущества ленточно-шлифовальных станков Grit, серии GI:

- Пригодны для всех ходовых изделий и шлифовальных операций, промышленной обработки стали и цветных металлов
- Мощность двигателя - 4000 Вт
- Ширина ленты: 75 мм или 150 мм - для моделей GI 150
- Шлифовальные станки поставляются в одно- или двух скоростном исполнении
- Скорость вращения - 3000 или 1500/3000 об/мин у двух скоростных моделей
- Постоянные обороты при высоком съеме металла благодаря мощному и прочному электродвигателю
- Возможно подсоединение к установкам централизованного отсоса
- Удобная работа, низкий уровень вибраций, запатентованная система закрепления ленты
- Высокая эксплуатационная надежность и простота в работе
- С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- Съёмный модуль для сбора стружки
- Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- Высота настраивается по желанию
- Стабильный трехфазный мотор
- Низкий уровень вибрации

Технические характеристики

- Описание 1 скорость, ширина шлифования 75 мм
- Номинальная потребляемая мощность 4 кВт
- Скорость вращения на холостом ходу 3 000 об/мин
- Размеры ленты 75 x 2 000 мм
- Вес 65 кг

Комплектация:

- 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

Опорные стойки

GIB/GIBE

- Легкая регулировка высоты благодаря газовой пружине
- Высокая устойчивость и стабильная конструкция

GIBE

- Электродвигатель для эффективного пылеотсоса
- Кассетные фильтры для очистки воздуха
- Встроенный металлосборник для стружки
- Гибкие жаропрочные стальные шланги

Базовые модули ленточно-шлифовальных станков серии GI (без опорной стойки)

Кат. №	Модель станка	Мощность	Скорость вращения	Размер ленты (Ширина x Длина)	Вес
7 902 01	GI 75	4000 Вт	3000 ОБ/МИН	75 X 2000 ММ	65 КГ

В стандартной комплектации для GI 75 поставляется с силовым разъемом 16А и шлифовальной лентой 75x2000 мм - 36Z.

Опорные стойки

Кат. №	Модель	Мощность	Вес
9 90 01 003 00 0	GIB	-	17 КГ
9 90 01 004 00 0	GIBE	350 Вт	55 КГ

В стандартной комплектации с GIBE поставляются 2 гибких шланга и бандаж

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://grit.nt-rt.ru> || эл. почта: gti@nt-rt.ru